



## moCCA.pos Kiosk-System

Das moCCA.pos Kiosk-System ist die smarte All-in-One-Kiosklösung für moderne Self-Service-Erlebnisse. Setzen Sie auf ein elegantes, leistungsstarkes und komplett integriertes System, das Ihre Kunden begeistert und Ihre Prozesse optimiert. Das 27" oder 32" Full-HD Touch-Display bietet eine intuitive Bedienung, während das leichte, stilvolle Design in jedem Umfeld überzeugt.

Dank flexibel wählbarer Boden- oder Wandmontage passt sich die Lösung nahtlos an Ihre Anforderungen an. Der integrierte 80-mm-Drucker, der leistungsstarke 2D-Scanner und das frontseitig zu öffnende Gehäuse sorgen für maximale Effizienz und besonders einfache Wartung. Alles in einem Gerät – für ein perfektes Self-Service-Erlebnis.



Abbildung 1 – moCCA.pos Kiosk-System  
Ansicht von vorne

### Standorte

Softwarepark 49  
A-4232 Hagenberg

Grugaplatz 2  
D-45131 Essen

Thurgauerstrasse 101  
CH-8152 Zürich

### Kontakt Daten

www.ventopay.com  
office@ventopay.com

Jakov-Lind-Straße 2/2/2 Alfred-Nobel-Straße 9  
A-1020 Wien D-86156 Augsburg

Tel.: +43 5 7236 – 200  
Fax.: +43 5 7236 – 999

# Technische Daten

## mocca.pos Kiosk-System

|                        |  |
|------------------------|--|
| Farbe                  | Satinweiß, RAL 9016  |
| Material               | Gehäuse in Satinweiß pulverbeschichtet, gefertigt aus 2-4 mm Stahlblech mit einer 10 mm starken Bodenplatte.   |
| Schließsystem          | Sicherheits-Schließsystem mit 135° Frontalöffnung.   |
| Prozessor              | Intel® i3-8145U  |
| Arbeitsspeicher        | 8 GB   |
| Speicher               | 120 GB SATA III SSD  |
| Betriebssystem         | Windows 11   |
| Max. Auflösung         | 1920 × 1080 (16:9)   |
| Größe                  | 27" oder 32"   |
| Helligkeit             | 300 cd/m²  |
| Betrachtungswinkel     | H: 178° / V: 178°  |
| Bildwiederholrate      | 60 Hz  |
| Hintergrundbeleuchtung | LED  |
| Unterstützte Farben    | 16,7 Mio. Farben   |
| Touch                  | 10-Punkt kapazitiver Touch (PCT)   |
| Scanner                | 1D/2D – USB-Schnittstelle<br>2D: PDF417, Data Matrix, QR-Code, IP65, kontaktlos<br>1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey |
| Stromversorgung        | 100-240 V, 50-60 Hz  |
| Abmessungen            | 27": 1800 (L) × 500 (B) × 165 (H)<br>32": 1865 (L) × 610 (B) × 300 (H)   |
| Konfigurationen        | Single / Double / Wandmontage  |
| Gewicht                | 27": 60 kg<br>32": 75 kg   |

### Standorte

Softwarepark 49  
A-4232 Hagenberg

Grugaplatz 2  
D-45131 Essen

Thurgauerstrasse 101  
CH-8152 Zürich

### Kontaktdaten

www.ventopay.com  
office@ventopay.com

Jakov-Lind-Straße 2/2/2 Alfred-Nobel-Straße 9  
A-1020 Wien D-86156 Augsburg

Tel.: +43 5 7236 – 200  
Fax.: +43 5 7236 – 999